

IP/CCTV LENS NEWS from TAMRON

— 充実の製品ラインナップ！ 高画素化対応単焦点レンズ7機種 —

超高解像 2.5 μ m ピッチセンサ対応*レンズ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ■ 2/3" 6mm F/1.8 (Model M23FM06) | ■ 2/3" 8mm F/1.8 (Model M23FM08) |
| ■ 2/3" 12mm F/1.8 (Model M23FM12) | ■ 2/3" 16mm F/1.8 (Model M23FM16) |
| ■ 2/3" 25mm F/1.8 (Model M23FM25) | ■ 2/3" 35mm F/1.8 (Model M23FM35) |
| ■ 2/3" 50mm F/2.8 (Model M23FM50) | |

* 数値は設計値です

NEW



主な特徴

> 高解像を実現

- ピクセルピッチ 2.5 μ m に最適化して設計。中心から周辺(像高9割)まで超高解像度を実現。
- MOD 10cm(6, 8, 12, 16, 25mm)、15cm(35mm, 50mm)を実現。
- 低ディストーション。
- 絞り羽根形状の工夫により、6枚でも従来の8枚と同等性能を維持。

> 工業用途を考慮した設計

- 各焦点距離のレンズ設計に応じた最適なフォーカスロック方式を採用。
- マウントをはじめ、全ての基幹部品に金属を採用。
- 衝撃・耐久にすぐれた設計により光学性能を維持。

> 利便性の向上

- 新発想の機構の導入により、フォーカス回転角を大きく取り、ピント合わせの煩雑さを軽減。
- ユーザー側での使用を考慮し、フォーカス時にレンズのメカ全長が変わらないように設計を工夫。

モデル名		M23FM06	M23FM08	M23FM12
				
イメージャーサイズ		2/3型		
マウント		C		
焦点距離		6mm	8mm	12mm
絞り範囲		F/1.8 ~ 22		
画角（水平 × 垂直）	2/3	74.3°×58.4°	58.5°×45.1°	40.5°×30.9°
	1/2	56.8°×43.6°	43.8°×33.3°	30.0°×22.7°
	1/3	43.6°×33.1°	33.3°×25.2°	22.7°×17.1°
フォーカス範囲		0.1m ~ ∞		
操作方法	フォーカス	手動ロック付		
	アイリス	手動ロック付		
フィルターネジ径		M67 P=0.75	M52 P=0.75	M49 P=0.75
対応波長		可視光線		

モデル名		M23FM16	M23FM25	M23FM35	M23FM50
					
イメージャーサイズ		2/3型			
マウント		C			
焦点距離		16mm	25mm	35mm	50mm
絞り範囲		F/1.8 ～ 22			F/2.8 ～ 32
画角（水平 × 垂直）	2/3	30.1°×22.8°	20.0°×15.1°	14.4°×10.8°	10.1°×7.6°
	1/2	22.1°×16.6°	14.6°×11.0°	10.5°×7.8°	7.3°×5.5°
	1/3	16.6°×12.5°	11.0°×8.2°	7.8 °× 5.9°	5.5°×4.1°
フォーカス範囲		0.1m ～ ∞		0.15m ～ ∞	
操作方法	フォーカス	手動ロック付			
	アイリス	手動ロック付			
フィルターネジ径		M49 P=0.75			
対応波長		可視光線			

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

株式会社 **タムロン** 特機営業部 <http://www.tamron.co.jp/cctv>

〒337-8556 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地

TEL 048-684-9129(直通) FAX 048-683-8594 E-mail: tokki@tamron.co.jp

■このカタログの内容は、平成25年10月現在のものです。※仕様、外観、性能は、お断りなく変更する場合があります。



品質・環境の取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム(ISO 9001)、環境マネジメントシステム(ISO 14001)を、本社、日本国内営業所、青森3工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。